

PCT

WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM
Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE
INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation ⁷ : G06K 19/07, H04L 27/06	A1	(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/45329 (43) Internationales Veröffentlichungsdatum: 3. August 2000 (03.08.00)
---	----	--

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP00/00242
(22) Internationales Anmeldedatum: 13. Januar 2000 (13.01.00)

(30) Prioritätsdaten:
99101577.7 29. Januar 1999 (29.01.99) EP

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): INFINEON TECHNOLOGIES AG [DE/DE]; St.-Martin-Str. 53, D-81541 München (DE).

(72) Erfinder; und
(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): SCHRAUD, Gerhard [DE/DE]; Ostendstr. 2A, D-86415 Mering (DE). NEBEL, Gerhard [DE/DE]; Hornstr. 26, D-87509 Immenstadt (DE).

(74) Anwalt: ZEDLITZ, Peter; Infineon Technologies AG, Postfach 22 13 17, D-80503 München (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: BR, CN, IN, JP, KR, MX, RU, UA, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht
Mit internationalem Recherchenbericht.

TITLE V

(54) Title: METHOD FOR NON-CONTACTING DATA TRANSMISSION AND TRANSPONDER FOR A NON-CONTACTING DATA TRANSMISSION SYSTEM

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR KONTAKTLOSEN DATENÜBERTRAGUNG UND TRANSPONDER FÜR EIN KONTAKTLOSES DATENÜBERTRAGUNGSSYSTEM

(57) Abstract

The invention relates to a method for the non-contacting transmission of data by means of a transponder comprising a receiving unit (EMP) for receiving a modulated HF signal, a signal processing unit (SVE) which is positioned downstream of the receiving unit and has means (SR1, SR2, DEM1, DEM2) for processing at least two differently modulated and/or coded HF signals, for providing a supply voltage (Uv) and for providing a data signal (DS, DS1, DS2) generated from the modulated HF signal; and a data processing unit (DVE) which can be connected to the supply voltage (Uv) and to which the data signal (DS, DS1, DS2) can be transmitted and which is connected to the signal processing unit (SVE) for the adjustment of the modulation type and/or coding type of the HF signals to be processed. According to said method the signal processing unit (SVE) is set such that it processes differently modulated and/or coded HF signals in chronological sequence, starting from the application of a supply voltage (Uv) and until the reception of a defined data signal is recognized in the data processing unit (DVE).

